

	CARTELLI SEGNALETICI STRADALI	Scheda di
		Applicazione
		Anti Graffiti Coating WB
		Protezione Ultra Resistente

Preparazione della superficie

Pulite e sgrassate la superficie con isopropanolo.

Prima di tutto testate una area piccola per verificare che non avvengano reazioni non previste che possono danneggiare la superficie.

Spolverare e asciugare.

Applicazione

Applicare uno strato leggero di "Anti-Graffiti Coating WB" e attendere finché non è asciutto al tatto.

Quindi applicare due strati di "Anti-Graffiti Coating WB" "bagnato su bagnato" in modo da ottenere lo spessore necessario in maniera graduale.

NON APPLICATE IL PRODOTTO IN UNA SOLA VOLTA.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	Bagnato su bagnato

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron [bagnato]
<i>Segnaletica stradale</i>	1 Lavare e sgrassare	1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	Sottiliss.
	2 Pulire ed asciugare	1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	50
		1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	50

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it

Codice scheda:	WBAGC-SPEC-71	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	----------------------	----------------	---------------