Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System	**SUPERFICI IN VINILE**	Scheda di Applicazione **Anti Graffiti Coating WB** Protezione Ultra Resistente

Preparazione della superficie
Pulire e sgrassare la superficie utilizzando isopropanolo.
Testare prima di tutto una piccola area per verificare che non avvengano reazioni impreviste che possano danneggiare la superficie.
Spolverare e asciugare.

Applicazione
Applicare una mano leggera di "Anti-Graffiti Coating WB" e lasciare asciugare.
Applicare una seconda mano di "Anti-Graffiti Coating WB" fino a raggiungere i 100 micron WFT totali.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	entro 4-6 ore

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron (bagnato)
Superfici in vinile	1 Lavare e sgrassare	1	*Anti Graffiti Coating WB*	50
	2 Pulire ed asciugare	1	*Anti Graffiti Coating WB*	50

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: **www.graffiti-guard.it**