	INTONACHINO / TONACHINO RIVEST. A SPESSORE SU SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO, ETICS	Scheda di
		Applicazione
		Anti Graffiti Coating WB
		Protezione Ultra Resistente

Le facciate con isolamento termico sono molto delicate perché sono minacciate in particolare sia dai solventi dei graffiti che una rimozione impropria dei graffiti.

Nel caso di supporti particolarmente assorbenti come l'intonaco, la pittura per graffiti o i detergenti utilizzati per la rimozione dei graffiti penetrano in profondità nelle facciate e danneggiano così non solo la superficie ma anche il supporto sottostante dell'edificio.

Preparazione della superficie

Ci sono due tipi di intonachino, quello acrilico e quello minerale. Nel caso in cui non sia possibile indentificare il tipo di intonachino, trattarlo come se fosse a base minerale.

Assicuratevi che la superficie sia sana in maniera da poter essere trattata con la protezione anti graffiti. Risanare eventuali problemi strutturali in maniera che la superficie sia sana per ricevere il trattamento. Eventuali macchie di muffa o ruggine devono essere rimosse utilizzando candeggina miscelata con acqua (in rapporto 3 a 1) o specifici prodotti antimuffa. Riempire le crepe con filler bicomponente, carteggiare la superficie in modo da renderla liscia e rimuovere la polvere. La superficie deve essere **sana** pulita, asciutta, sgrassata, priva di alghe e muffe, senza polvere.

Con l'applicazione di *Anti Graffiti Coating WB trasparente*, tutte le superfici minerali, ivi inclusi gli intonachini a base minerale, potrebbero scurirsi dando luogo al cosiddetto "effetto bagnato". Questo non succederà in caso di applicazione di prodotto bicomponente uretanico **colorato**.

Si consiglia comunque di effettuare un test preliminare su una piccola area, sia con il primer che senza, e sia con il prodotto colorato che trasparente, per verificare quale finitura è più gradita alla committenza.

Gli intonaci pitturati a base acrilica possono essere trattati come superfici verniciate e quindi occorre fare riferimento alla Scheda di Applicazione 61.

Applicazione

Procedura A – Applicazione di 2 mani di prodotto trasparente ultra opaco:

In caso di superfici a base minerale o sconosciuta, applicare sempre prima una o due mani sottili di *Anti Graffiti Primer XT*. Assicuratevi che tutta la superficie sia ben coperta, in quanto eventuali parti non trattate potrebbero in seguito risultare più scure o ad "effetto bagnato".

In caso di intonaco pitturato acrilico non occorre applicare preventivamente l' *Anti Graffiti Primer*. Lasciare che l' *Anti Graffiti Primer XT* si asciughi per 12-24 ore e poi applicare 2 mani di *Anti Graffiti Coating WB* trasparente ultra opaco.

Procedura B -Applicazione di una mano di prodotto colorato + una mano di trasparente ultra opaco:


Si consiglia l'applicazione di una prima mano colorata e della seconda mano nella versione trasparente ultra opaca per l'ottenimento della maggiore opacità possibile. In questo caso non è necessaria l'applicazione preventiva del primer.

Il prodotto, base bianca colorabile su ordinazione, deve essere ordinato specificando il RAL o NCS di riferimento o colorato da un colorificio autorizzato. Per la colorazione raccomandiamo di rivolgersi a un centro da noi autorizzato e di non ricorrere a colorazioni Tintasol o fai-da-te in quanto non garantiamo la tenuta chimica anti graffiti se il sistema di colorazione non è testato.

In caso di intonachini molto porosi o strutturati possono essere necessarie 3 mani di *Anti Graffiti Coating WB*, con lo spessore asciutto (WFT) di 100 micron sulle parti più alte (verso l'esterno) della superficie.

segue

Codice scheda:	WBAGC-SPEC-81	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	----------------------	----------------	---------------

	INTONACHINO / TONACHINO RIVEST. A SPESSORE SU SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO, ETICS	Scheda di
		Applicazione
		Anti Graffiti Coating WB
		Protezione Ultra Resistente

Segue: scheda di applicazione per intonachino / tonachino, rivestimenti a spessore su sistemi di isolamento termico, etics

E' importante che non si formino gocce o accumuli di prodotto [che risulteranno bianchi dopo l'asciugatura] e bolle d'aria [perché si possono rompere e facilitare la penetrazione dell'umidità]

Raccomandazioni

Assicurarsi sempre che le superfici adiacenti non interessate al trattamento siano ben protette durante l'applicazione.

A fine trattamento si consiglia di valutare sulle superfici prospicienti quella oggetto di intervento l'applicazione di una rifinitura con materiale idrorepellente [ad es. Euro Guardian impregnante idrorepellente crema 40%] al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche o di altra natura sotto la protezione.

Si consiglia l'impiego di personale specificamente addestrato. Leggere attentamente le istruzioni riportate nella scheda tecnica prodotto e in etichetta.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	4-6 ore

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron [bagnato]
<i>Intonachino minerale - Procedura A</i>	1 Rimuovere la polvere	1	Anti Graffiti Primer XT	50
	2 Lavare accuratamente	1	Anti Graffiti Coating WB trasp. ultra opaco	50
	3 Pulire ed asciugare	1	Anti Graffiti Coating WB trasp. ultra opaco	50
<i>Intonachino minerale - Procedura B</i>	1 Rimuovere la polvere	1	Anti Graffiti Coating WB colorato	50
	2 Lavare accuratamente	1	Anti Graffiti Coating WB colorato	50
	3 Pulire ed asciugare			
<i>Intonachino pitturato [tipo sconosciuto]</i>	1 Carteggiare	1	Anti Graffiti Primer XT	50
	2 Rimuovere le polvere	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Lavare accuratam.	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	4 Pulire e asciugare			
<i>Intonachino acrilico [vedi anche scheda di applicaz. 61]</i>	1 Rimuovere la polvere	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	2 Lavare accuratamente	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Pulire ed asciugare			



Guarda il video di applicazione:

<https://www.youtube.com/watch?v=GDEMgfUMpc4&t=2s>



Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it

Codice scheda:	WBAGC-SPEC-81	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	----------------------	----------------	---------------