

SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione di Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB

(Protezione ultra resistente)

SUPERFICI VERNICIATE – INTONACI PITTURATI –

Informazioni sull'applicazione di "Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB" - protezione ultra resistente - a superfici verniciate

Preparazione della superficie

Testare la superficie verniciata al fine di verificarne l'adesione: incidere con una lama la pittura preesistente, applicare del nastro adesivo di carta sull'incisione e quindi strappare via in modo deciso. Se la pittura preesistente viene via con facilità, occorre rimuoverla completamente. Raschiare completamente la pittura preesistente scrostata e sfaldata, rimuovere eventuali graffiti con "Euro Guardian Graffiti Remover"

Infine lavare accuratamente con un detergente, acqua e una spazzola dura o con un getto d'acqua ad alta pressione.

Eventuali macchie di muffa o ruggine devono essere rimosse utilizzando candeggina miscelata con acqua (in rapporto 3 a 1).

Riempire le crepe con filler bicomponente, carteggiare la superficie in modo da renderla liscia e rimuovere la polvere.

Le superfici lisce e quelle precedentemente trattate con "Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB" devono essere preventivamente carteggiate e spolverate.

Si consiglia comunque di effettuare un test preliminare su una piccola area, sia con il primer che senza, e sia con il prodotto colorato che trasparente, per verificare quale finitura è più gradita alla committenza.

Applicazioni successive

Applicazione a spruzzo: bagnato su bagnato.

Applicazione a pennello o rullo: entro 4-6 ore.

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore (m μ)
Già verniciata con prodotto a base silicea	1. Rimuovere la polvere	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Primer	25
	2. Lavare accuratamente	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	3. Pulire ed asciugare	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
Già verniciata con prodotto acrilico a base acqua	1. Rimuovere la polvere	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	2. Lavare con detergente	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	3. Pulire ed asciugare			
Già verniciato con prodotto a base solvente	1. Carteggiare	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	2. Rimuovere la polvere	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	3. Lavare accuratamente			
	4. Pulire ed asciugare			
Già verniciata con "Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB"	1. Carteggiare	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Primer	25
	2. Rimuovere la polvere	1	Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB	25
	3. Lavare accuratamente			
	4. Pulire ed asciugare			