Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System	**PITTURA MURALE INTONACI PITTURATI**	Scheda di Pulizia Rimozione Graffiti 1. Superfici verniciate 1.20 Pittura murale – intonaci pitturati

SPRAY	PENNARELLO

E' importante rimuovere le scritte prima di ri-pitturare:

- mancanza di traspirabilità della facciata, con possibile sviluppo successivo di croste e crepe
- la sovrapitturazione **riattiva la vernice del graffito** sottostante, che ricomparirà in trasparenza nella sovrapitturazione
- mancanza di capacità portante (vernice spray) dovuta ai graffiti

FASE 1 **Rimozione**	**REMOVER BLUE** **REMOVER G14 (uso professionale)**	Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e venir via. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova.
	In caso di resine o coloranti bituminosi utilizzare: **REMOVER PLUS**	

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

FASE 2 **Rimozione ombre**	**SHADOW REMOVER**	

RI-PITTURARE *

PROTEZIONE (CONSIGLIATA)*

*La protezione Utra Resistente Anti Graffiti Coating WB può essere colorata su ordinazione

La rimozione (vernice spray / pennarello) da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Sulle superfici adatte è raccomandato l'utilizzo di acqua calda	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte

Possono restare ombre di colore molto leggero (anche su superfici protette): non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: **www.graffiti-guard.it**