

Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System 	SUPERFICI VERNICIATE A SMALTO	Scheda di Pulizia
		Rimozione Graffiti
		1. Superfici verniciate 1.30 Superfici verniciate a smalto



FASE 1 Rimozione	PLASTIC CLEANER	Attenzione: nella fase 1 la vernice di fondo può deteriorarsi e venir via. Si consiglia un test preliminare su una piccola area di prova.
-----------------------------------	------------------------	---

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

FASE 2 Rimozione ombre	SHADOW REMOVER	
---	-----------------------	--

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

RI-PITTURARE *

PROTEZIONE [CONSIGLIATA]*
 *La protezione Ultra Resistente Anti Graffiti Coating WB può essere colorata su ordinazione

La rimozione (vernice spray / pennarello) da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Sulle superfici adatte è raccomandato l'utilizzo di acqua calda	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte
--	---	---

Possono restare ombre di colore molto leggero (anche su superfici protette): non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it