Graffiti-Guard
Anti-Graffiti-System

FIBROCEMENTO
(senza trattamenti in produzione)

Scheda di Pulizia
Rimozione Graffiti
2. Superfici minerali
2.40 Fibrocemento

SPRAY	PENNARELLO

FASE 1 Rimozione	**PLASTIC CLEANER**	
	RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE	
FASE 2 Rimozione ombre	**SHADOW REMOVER**	
	RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE	
FASE 3 Rimozione aloni e rifinitura	**GRAFFITI PASTE** oppure **PRO-FINISH**	Scegliere il prodotto in funzione del tipo di alone e delle circostanze di cantiere
	RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE	
	PROTEZIONE (CONSIGLIATA) GRAFFITI SHIELD oppure MULTI SHIELD	

La rimozione (vernice spray / pennarello) da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Si raccomanda l'utilizzo di idropulitrice a pressione ad acqua calda (85° C).	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante
Possono restare ombre di colore molto leggero (anche su superfici protette): non vi è garanzia di successo al 100%		
Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it		