

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-006-01
	GRAFFITI PASTE	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

1. Informazioni prodotto

Rimotore di aloni in forma di pasta, altamente efficace, per la rifinitura nella rimozione di aloni nella pulizia anti graffiti da pennarelli e vernici spray su molte superfici diverse.

Viene utilizzato – laddove occorra – nella **terza fase** del processo di rimozione dopo graffiti, dopo la prima fase [rimozione della pittura] e della seconda fase [rimozione delle ombre].

2. Applicazione

Graffiti Paste rimuove aloni persistenti di vernici spray e pennarelli da molte superfici diverse, come, ad esempio superfici porose come mattoni, pietra, cemento, clinker, marmo e da plastiche e superfici protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield.

Verificare sempre preliminarmente la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare su una piccola area di test.

3. Caratteristiche

- Facile applicazione
- Rimuove gli aloni più ostinati
- Non danneggia le superfici [ad es. le pietre naturali]
- Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
- Può essere lasciato in applicazione anche 24 ore
- Riesce a rimuovere gli aloni dei pennarelli più comuni ed alcuni pennarelli a miscela autonoma

4. Dati tecnici

Colore:	Grigio
Densità:	1,22 gr/cm ³
pH:	11-12
Diluizione:	Non diluire
Consumo:	Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del graffito. Circa 0,17-0,33 kg/m ²
Flashpoint:	>100° C
VOC:	< 140 gr/lit

5. Informazioni sull'uso e l'applicazione

Aree di applicazione: utilizzabile all'esterno e all'interno [in locali ben ventilati]

La superficie deve essere asciutta prima di procedere all'applicazione

Passo 1 Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse.

Graffiti Pasta viene sempre utilizzato **dopo** altri pulitori come ad esempio *Blue Remover*, *Plastic Cleaner*, *Remover Plus*, o *Shadow Remover*.

Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto.

Fare attenzione perché temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte.

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-006-01
	GRAFFITI PASTE	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare. Indossare guanti e occhiali di protezione.

Lavorare su un piccolo pezzo per volta.

Indossare guanti protettivi.

Passo 2

Superfici non protette

Applicare *Graffiti Pasta* a pennello, spatola o cazzuola in uno spesso strato su tutte le ombre residue. Coprire l'area trattata con un foglio di plastica in PE o PP per un massimo di 24 ore a seconda della compatibilità della superficie. Il tempo di applicazione dipende dal tipo di scritta a pennarello su cui si interviene e dall'obsolescenza della scritta.

Lavare via *Graffiti Pasta* con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice e ugello piatto, con una pressione media e comunque adeguata alla superficie da trattare. Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda.

Le ombre in profondità nella superficie e nei pori hanno bisogno di essere rese fluide / morbide per essere lavate via. Il getto dell'acqua con la sua azione meccanica facilita la pulizia, soprattutto sulle superfici porose.

Utilizzare una pressione adeguata alla superficie. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando, ad. es. i giunti e le fughe.

Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte.

Lavorare dall'alto verso il basso e tenere l'ugello dell'idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua. Continuare a risciacquare finché si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive.

È necessario prestare particolare attenzione nel caso di intervento su superfici **colorate**, poiché *Graffiti Pasta* può schiarire il colore del rivestimento sottostante.

Superfici protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield

Applicare *Graffiti Pasta* a pennello, spatola in uno spesso strato a tutte le ombre residue. Lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti. Il tempo di applicazione dipende dal tipo di scritta a pennarello su cui si interviene e dall'obsolescenza della scritta.

Risciacquare con abbondante acqua tiepida, pennello e/o un panno morbido. **Non utilizzare idropulitrice!**

Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua. Continuare a risciacquare finché si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive.

È necessario prestare particolare attenzione nel caso di intervento su superfici già protette con *Anti Graffiti Coating WB colorato*, poiché *Graffiti Pasta* può schiarire il colore del rivestimento sottostante.

Passo 3

Alcune ombre potrebbero essere persistenti e potrebbero richiedere più applicazioni.

Potrebbe essere necessario anche lasciare *Graffiti Pasta* per un periodo di tempo più lungo.

Nota: prodotto nel contenitore troppo secco o indurito: può essere riattivato con l'aggiunta di un po' di Pro-Finish.

Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere scaricati in fognature, acque aperte o suolo.

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-006-01
	GRAFFITI PASTE	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

6. Confezionamento

Barattoli plastica da 1 kg

7. Stoccaggio

La durata del prodotto è di circa 12 mesi, se conservata nei contenitori originali sigillati. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo e tenere lontano dalla portata dei bambini.

8. Dati di sicurezza

Informazioni disponibili nella Scheda di Sicurezza

Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. . Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.