	Scheda Tecnica PRO-FINISH	GE-030-01 /-030-12
		Valida dal: 31.12.2021
		Fino al:
		Versione: 1.1

1. Informazioni prodotto

PRO-FINISH è un prodotto di rifinitura nelle pulizie antigraffiti per rimuovere aloni rimasti e ombre di pennarelli da molte superfici diverse.

Viene utilizzato – laddove occorra – nella **terza fase** del processo di rimozione dopo graffiti, dopo la prima fase [rimozione della pittura] e della seconda fase [rimozione delle ombre].

2. Applicazione

PRO-FINISH rimuove aloni residui di spray e pennarelli da molte superfici diverse come: superfici porose, clinker, ceramica, pietra naturale, mattoni, cemento, marmo e plastica o da superfici protette Anti Graffiti Coating WB. Multi-Shield e Graffiti Shield.

Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il prodotto effettuando preliminarmente un piccolo test su un'area limitata.

3. Caratteristiche

- Facile applicazione
- Rimuove anche gli aloni più ostinati
- Non altera nè corrode la superficie di applicazione (es. pietre naturali)
- Efficace al 99% sulla maggior parte degli spray e dei pennarelli

4. Dati tecnici

Colore :	giallognolo
Densità :	ca. 1.24 g/cm ³
Consumo :	Il consumo dipende dalla porosità del substrato e dal tipo e dall'obsolescenza dei graffiti. Ca. 150 - 250 ml/m ²
Diluizione :	In condizioni normali non diluire
Punto di infiammabilità :	Non infiammabile
pH :	12

5. Informazioni sull'uso e l'applicazione

Aree di applicazione: può essere utilizzato all'esterno e all'interno [in locali ben ventilati].

La superficie deve essere pulita e asciutta prima dell'applicazione. Indossare guanti protettivi.

ATTENZIONE; Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei graffiti effettuando prioritariamente un piccolo test su un'area limitata

Superfici senza protezione anti graffiti

Applicare Pro-Finish con un pennello (indossare guanti protettivi) sugli aloni di colore rimasti dopo la rimozione dei graffiti. Quindi ricoprire la superficie con un film protettivo (film PE o PP) per evitare che si asciughi.


Lasciare agire Pro-Finish fino a 24 ore, a seconda della compatibilità della superficie. Il tempo di applicazione dipende molto dalla superficie e dal tipo di pennarello o vernice spray.

Risciacquare accuratamente Pro-Finish con acqua calda, preferibilmente utilizzando un'idropulitrice ad alta pressione e un ugello spruzzatore a ugello piatto.

Basse temperature esterne rallentano notevolmente l'efficacia di Pro-Finish.

La luce solare e alte temperature esterne migliorano l'efficacia di Pro-Finish.

In caso di aloni ostinati e molto persistenti può essere necessario ripetere più volte l'operazione.

	Scheda Tecnica PRO-FINISH	GE-030-01 /-030-12
		Valida dal: 31.12.2021
		Fino al:
		Versione: 1.1

Superfici con protezione anti graffiti

Applicare Pro-Finish con un pennello (indossare guanti protettivi) sugli aloni di colore rimasti dopo la rimozione dei graffiti

Lasciare agire Pro-Finish per un massimo di 2-3 minuti. Il tempo di applicazione dipende dal tipo di pennarello o vernice spray.

Rimuovere Pro-Finish con acqua tiepida, una spazzola e/o un panno morbido. **Non utilizzare idropulitrice ad alta pressione!**

Basse temperature esterne rallentano notevolmente l'efficacia di Pro-Finish.

La luce solare e alte temperature esterne migliorano l'efficacia di Pro-Finish.

In caso di aloni ostinati e molto persistenti può essere necessario ripetere più volte l'operazione.

Nota: - se permangono ombre di colore

Nel caso di graffiti molto vecchi o scritte a pennarello ostinate, può essere necessario lasciare agire Pro-Finish a lungo e poi ripetere più volte l'operazione su superficie asciutta.

Avviso

Utilizzare sempre prodotto fresco: PRO-FINISH perde la sua funzionalità dopo circa 6 mesi e deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.

6. Formati disponibili

1 kg, 12,5 kg

7. Conservazione e stoccaggio

In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata è di 6 mesi. Conservare i contenitori in un luogo fresco e asciutto e proteggere dal gelo.

8. Scheda dati di sicurezza

Consultare la scheda dati di sicurezza

Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.
