

	<b>Scheda Tecnica</b>  <b>REMOVER G14</b>	<b>GE-018-02 / -018-12</b>
		<b>Valido dal: 131.12.2021</b>
		<b>Valido fino a:</b>
		<b>Versione: 1.1</b>

### 1. Informazioni sul prodotto

Remover G14 rimuove in una sola applicazione graffiti multistrato su quasi tutte le superfici. Dispositivo di rimozione dei graffiti altamente alcalino. Per la sua formula altamente alcalina, è riservato esclusivamente all'**uso professionale** e ad operatori specificamente addestrati.

### 2. Applicazione

Remover G14 rimuove tutti i tipi di vernici e smalti che hanno bisogno di un approccio alcalino.

Può essere utilizzato su molte superfici porose minerali diverse come clinker, ceramica, pietra naturale, mattoni e tutti i tipi di calcestruzzo.

Non sviluppa gas o odori sgradevoli.

**ATTENZIONE;** Assicurarsi sempre che la superficie sia compatibile con il dispositivo di rimozione dei graffiti effettuando prioritariamente un piccolo test su un'area limitata

**Attenzione:** la rimozione da superfici verniciate può rimuovere anche gli strati di vernici sottostanti.

### 3. Caratteristiche

- Applicazione semplice
- Rimuove multipli strati di vernice anche con la prima applicazione
- Aumento delle misure di protezione (DPI) necessarie durante la lavorazione
- Non altera nè corrode la superficie di applicazione (es. pietre naturali)
- Efficacia limitata con temperature inferiori a 15°C
- Non produce gas nè odori sgradevoli

### 4. Dati Tecnici

**Colore :** Giallo-marroncino

**pH :** 14

**Consumo :** Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del graffito. Ca. 100 - 350 g/m<sup>2</sup>. Determinare sempre i valori di consumo con apposito test preliminare.

**Diluizione :** Non diluire

### 5. Informazioni sull'uso e l'applicazione


Aree di applicazione: applicare solo all'esterno.

**ATTENZIONE:** Prodotto molto alcalino. Provoca ustioni chimiche. Indossare indumenti protettivi (cerati), occhiali protettivi (si consiglia protezione per il viso) e guanti. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Adatto solo all'utilizzo professionale.

La superficie deve essere asciutta prima della lavorazione. Remover G14 non deve essere applicato con pompe/dispositivi spray (ustioni chimiche alle vie respiratorie).

Applicare Remover G14 con pennello o rullo (indossare guanti protettivi e protezione per il viso). La superficie deve essere ben saturata con Remover G14. Lasciare agire per 10-30 minuti.

In caso di graffiti ostinati o strati multipli di pittura sovrapposti, il tempo di posa può essere esteso fino a 12 ore. In questo caso, l'area dovrebbe essere coperta con pellicola di plastica per evitare l'evaporazione del prodotto. Può restare in applicazione fino a 48 ore senza danneggiare la superficie. Nel caso in cui in applicazione prolungata il prodotto si asciughi, può essere riattivato con un'ulteriore applicazione.

	<b>Scheda Tecnica</b>  <b>REMOVER G14</b>	<b>GE-018-02 / -018-12</b>
		<b>Valido dal: 131.12.2021</b>
		<b>Valido fino a:</b>
		<b>Versione: 1.1</b>

Coprire e schermare accuratamente le superfici sensibili circostanti [acciaio inossidabile, alluminio, ...] nell'area di lavoro.

Rimuovere i graffiti con acqua calda, preferibilmente con un'idropulitrice a media pressione e un ugello a spruzzo largo. Indossare indumenti protettivi [cerati], occhiali protettivi [si consiglia protezione per il viso] e guanti.

La superficie deve essere risciacquata accuratamente con acqua dopo il trattamento. Risciacquare bene e assicurarsi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua e che non rimangano residui. Continuare a risciacquare finchè si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive. In caso di risciacquo non sufficiente possono rimanere degli aloni di prodotto di colore giallo-marroncino.

**Nota - Per ombre di colore chiaro dopo aver rimosso le ombre colorate**

Nel caso di graffiti molto vecchi, potrebbe essere necessario lasciare agire Remover G14 per un periodo di tempo più lungo.

Quindi risciacquare e ripetere il processo di pulizia più volte se necessario assicurandosi che la superficie sia asciutta tra un trattamento e l'altro.

Se rimangono ombre o aloni di graffiti [ad es. di pennarelli], queste possono essere rimosse con Graffiti Paste [articolo GE-006], Pro-Finish [cod. art. GE-030].

**6. Formati disponibili**

2 kg / 12 kg

**7. Conservazione e stoccaggio**

In confezioni ben sigillate e non aperte, la durata è di 12 mesi. Conservare i contenitori in un luogo fresco e asciutto e proteggere dal gelo..

**8. Scheda di sicurezza**

Consultare la Scheda di Sicurezza

---

*Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. . Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.*

---