

	Scheda Tecnica Prodotto <h1 style="margin: 0;">SHADOW REMOVER</h1>	GE-005-01/-005-05/ -005-10
		Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

1. Informazioni prodotto

Un detergente alcalino leggermente viscoso per la rimozione di macchie o ombre di graffiti residue da superfici non protette o protette con Anti Graffiti Coating, Graffiti Shield, Multi Shield.

2. Caratteristiche

- Facile applicazione
- Veloce rimozione di ombre anche ostinate e persistenti
- Non danneggia le superfici
- Adatto a molte superfici diverse

3. Dati tecnici

Colore:	Giallo - marrone
Densità:	Appross. 1,03 gr/cm ³
Consumo:	Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del graffito. Circa 0,20 - 0,50 lt/m ²
pH:	13-14
Diluizione:	Non diluire
Temperatura di lavoro:	Da 0° C a +35°C

4. Informazioni sull'uso e l'applicazione

Rimuove ombre persistenti di vernici spray e pennarelli da superfici lisce e porose come mattoni, cemento, pietra naturale, clincker, ceramica, alcune plastiche e metalli, tranne zinco e alluminio.

Verificare sempre preliminarmente la compatibilità con la superficie da trattare effettuando un test su una piccola area

Aree di applicazione: utilizzabile all'esterno e all'interno (in locali ben ventilati)

La superficie deve essere asciutta prima di procedere all'applicazione. Indossare guanti protettivi. Il prodotto non deve essere applicato a spruzzo (ustione chimica del tratto respiratorio).

- Passo 1 Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto.
Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola porzione e verificare eventuali reazioni avverse. **Non diluire. Non applicare a spruzzo.**
Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare.
- Passo 2 Indossare adeguati DPI di protezione, in particolare guanti e occhiali.
Applicare Shadow Remover con un pennello morbido o spugna (cuscinetto bianco) con movimento circolare. Lasciare agire per circa 5 minuti. Lavorare un piccolo pezzo per volta. Non applicare Shadow Remover su aree troppo grandi.

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-005-01/-005-05/ -005-10
	SHADOW REMOVER	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

Passo 3 Superfici non protette

Lavare via con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice e ugello piatto, con una pressione media e comunque adeguata alla superficie da trattare. Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda.

Le ombre in profondità nella superficie e nei pori hanno bisogno di essere rese fluide / morbide per essere lavate via. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando, ad. es. i giunti e le fughe.

Lavorare dall'alto verso il basso e tenere l'ugello dell'idropulitrice ad angolo costante di 45° verso la superficie. Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua. Continuare a risciacquare finché si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive. In caso di risciacquo non sufficiente possono rimanere degli aloni giallo-marroni. Piccole aree possono essere risciacquate con acqua calda e un panno pulito.

Superfici protette

Risciacquare con abbondante acqua tiepida, pennello e/o un panno morbido. **Non utilizzare idropulitrice!** Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua. Continuare a risciacquare finché si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze saponose.

Passo 4 Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive. Se permangono ombre, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi 2 e 3.

In caso di aloni [ad. es. pennarelli], questi possono essere rimossi con Pro-Finish [cod. art. GE-030] o Graffiti Paste [cod. art. GE-006]

Tutti i residui devono essere raccolti e non devono essere deviati verso i sistemi di scarico, acque correnti o sul terreno.

5. Confezionamento

Barattoli plastica: 1 lt / 5 lt

6. Stoccaggio

La durata del prodotto è di circa 12 mesi, se conservata nei contenitori originali sigillati. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo e tenere lontano dalla portata dei bambini.

7. Dati di sicurezza

Informazioni disponibili nella Scheda di Sicurezza

Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.